

FICHA TÉCNICA

SYNLOX ELITE BLOCK

Grasa tipo bloque de alta dureza para lubricación por arrastre en chumaceras abiertas y aplicaciones de carga extrema.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SYNLOX ELITE BLOCK es una grasa tipo bloque elaborada con espesante de litio y aceite mineral hidrotratado, diseñada para aplicaciones lentas y severas con lubricación constante por arrastre. Su formulación con aditivos EP y anti-desgaste ofrece excelente estabilidad mecánica y alta resistencia a temperatura, agua y contaminación.



APLICACIONES

Diseñada para la lubricación de chumaceras abiertas, flechas de área amplia y equipos industriales de operación lenta sometidos a altas cargas y trabajo continuo. Es ideal para industrias como la minera, cementera y papelería, en aplicaciones como molinos, trituradoras, cribadoras y equipos lubricados por arrastre donde se requiere máxima adherencia y protección contra desgaste.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Grasa tipo bloque NLGI 7 y 8 de alta dureza y máxima adherencia.
- ✓ Excelente estabilidad mecánica y resistencia al trabajo severo.
- ✓ Protección EP y anti-desgaste para cargas extremas.
- ✓ Temperatura máxima de operación hasta 180 °C.
- ✓ Resistente al lavado por agua y contaminación.
- ✓ Protección anticorrosiva y antioxidante para ambientes severos

ASPECTO DEL PRODUCTO




Color: Ambar Verdoso
Textura: Bloque Duro
Tipo de aceite: Mineral Hidrotratado
Espesante: Litio
Aditivos: EP, antidesgaste



PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA ASTM	REQUISITO	RESULTADO	
	Consistencia NLGI	7	8
D-2265	Punto de goteo (°C)	195	201
D-215-72	60 carreras trabajadas	35-65 mm/10 máximo	35-20 mm/10 máximo
D-2509	Presión extrema con carga Timken OK Load (lbs)	47	50
D-1264	Resistencia por lavado por agua	Pasa	Pasa
D-1742	Separación de Aceite(%)	0	0
D-942	Temperatura de Operación (°C) Max.	180	180

PRESENTACIONES DISPONIBLES



CAJA DE 20 KILOS

Molub no asume ninguna responsabilidad por daños directos o consecuentes derivados del uso inadecuado del producto. Contáctenos para más información.

