

FICHA TÉCNICA

SYNLOX HIGH TEMP BLOCK

Grasa tipo bloque de alta temperatura para lubricación por arrastre en chumaceras abiertas y aplicaciones de carga extrema.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SYNLOX HIGH TEMP BLOCK es una grasa tipo bloque de alta dureza elaborada con espesante de litio y aceites minerales Grupo II y III de alta viscosidad, diseñada para aplicaciones lentas y severas donde se requiere lubricación continua por arrastre. Su formulación con aditivos EP, anti-desgaste y anticorrosivos proporciona excelente estabilidad mecánica, resistencia a altas temperaturas y máxima protección en condiciones de carga extrema.



APLICACIONES

Diseñada para la lubricación constante de chumaceras abiertas, chumaceras de desplazamiento, flechas de gran diámetro y equipos de baja velocidad sometidos a altas cargas. Es ideal para industrias como la minera, cementera y papelería, en aplicaciones como molinos de bolas, molinos de paletas, cribadoras y trituradoras donde se requiere lubricación continua por auto-dosificación por arrastre.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Grasa tipo bloque NLGI 8 de alta dureza y máxima adherencia
- ✓ Temperatura máxima de operación hasta 180 °C.
- ✓ Punto de goteo de 210 °C.
- ✓ Protección EP y anti-desgaste para cargas extremas.
- ✓ Lubricación continua por auto-dosificación por arrastre.
- ✓ Protección anticorrosiva para ambientes agresivos.

ASPECTO DEL PRODUCTO




Color: Ambar Verdoso
Textura: Bloque Duro
Tipo de aceite: Mineral (Grupo II y III)
Espesante: Litio
Aditivos: EP, antidesgaste



PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA ASTM	REQUISITO	RESULTADO
	Consistencia NLGI	8
D-2265	Punto de goteo (°C)	210
D-215-72	60 carreras trabajadas	35-20 mm/10 máximo
D-2509	Presión extrema con carga Timken OK Load (lbs)	70
D-1264	Resistencia por lavado por agua	Pasa
D-1742	Separación de Aceite(%)	0
D-942	Temperatura de Operación (°C) Max.	180

PRESENTACIONES DISPONIBLES



CAJA DE 20 KILOS

Molub no asume ninguna responsabilidad por daños directos o consecuentes derivados del uso inadecuado del producto. Contáctenos para más información.